A3　直付形　笠なし　W70　40タイプ

LED17.0W　(3500K)　2,500lmタイプ

A3　LEKT407253WW-LS9相当　×　11個

本体：鋼板　白
LEDバー：ポリカーボネート　乳白

A5　直付形 反射笠　40タイプ

LED32.5W　(5000K)　5,200lmタイプ



LEKT415523N-LS9+O-900N相当品　×　5個

本体：鋼板　白
LEDバー：ポリカーボネート　乳白
吊下アダプター付

A6　直付形　片反射笠　W70　40タイプ

LED17.0W　(5000K)　2,500lmタイプ



LEKT407253N-LS9+HB-125NL相当品　×　1個

本体：鋼板　白
LEDバー：ポリカーボネート　乳白

B2　直付形　逆富士　W230　40タイプ

LED32.5W　(3500K)　5,200lmタイプ

LEKT423523WW-LS9相当品　×　20個

本体：鋼板　白
LEDバー：ポリカーボネート　乳白

D1　埋込下面開放　W300 40タイプ

LED32.5W　(5000K)　5,200lmタイプ



LEKR430523N-LS9相当品　×　9個

寸法：幅300×1,257×高65（埋込穴寸法）
本体：鋼板　白
LEDバー：ポリカーボネート　乳白

D2　埋込下面開放　W190 110タイプ

LED42.5W　(3500K)　6,400lmタイプ

LEKR819643WW-LS9相当品　×　32個

寸法：幅190×2,463×高57（埋込穴寸法）
本体：鋼板　白
LEDバー：ポリカーボネート　乳白

E　埋込OAアルミルーバー　W300 40タイプ

LED32.5W　(3500K)　5,200lmタイプ



LEER43602-LS9+LEEM40523WW-01+F=4243,G相当品　×　21個

寸法：幅300×1,257×高146（埋込穴寸法）
本体：鋼板　白
LEDバー：ポリカーボネート　乳白

J1　LED一体形ダウンライト

LED10.0W　(3000K)　950lm

LEDD-06021FL-LS1相当品　×　9個

埋込穴径：φ150
本体：アルミダイカスト
枠：プラスチック　パージンホワイト
反射板：プラスチック　パージンホワイト
下面カバー：アクリル樹脂　拡散

I5　LEDユニット交換形ダウンライ　一般形 広角タイプ

LED8.0W　(3500K)　960lm



LEKD103016WW-LS9相当品　×　59個

埋込穴寸法：Φ175
本体：アルミダイカスト
化粧枠：プラスチック（パージンホワイト）
反射板：パージンホワイト

I7　電源別置形LEDライトエンジンダウンライト

屋内用　広角タイプ　白色深形

LED45.0W　(3500K)　5,165lm



LEDD-17371(W)+LER120/45WWH51GH35相当品　×　14個

埋込穴径：φ175
本体：アルミダイカスト
枠：鋼板　パージンホワイト
反射板：アルミ　パージンホワイト

ア　LED一体形ダウンライト

LED14.6W　(3000K)　1,410lm

LEDD-15021FL-LS9相当品　×　31個

埋込穴径：φ150
本体：アルミダイカスト
枠：プラスチック　パージンホワイト
反射板：プラスチック　パージンホワイト
下面カバー：アクリル樹脂　拡散

イ　LED電球付属ダウンライト

屋内用　天井面埋込み専用

LED5.8W　(2700K)　420lm(ハロゲン電球形)



LEDD-21011B(W)相当品　×12台

埋込穴寸法：径φ75
器具寸法：径φ90×高86
反射板：アルミダイカスト（パージンホワイト・バッフル付）

カ2　LEDユニットフラット形ユニバーサルダウンライト

屋内用　高気密SGI形・浅形

LED6.2W　(3500K)　740lm



LEDB85003N相当品　×　1個
LEDユニットフラット形8W以下（GX53口金）
器具寸法：径φ138×高65
埋込穴寸法：径φ125×高65
本体：プラスチック（パージンホワイト）
反射板：プラスチック（パージンホワイト）
枠：プラスチック（パージンホワイト）
回転角度：310度、振幅：60度

キ3　LEDユニット交換形ダウンライト　防湿・防雨形

LED8.0W　(3500K)　820lm



LEKD103801WW-LS9相当品　×　5個

埋込穴径：φ200
本体：鋼板
化粧枠：ステンレス（パージンホワイト）
下面カバー：アクリル（透明）
電源ユニット内蔵

コ1　LED上下照射2灯ブラケット

LED13.4W+43W　(3500K)

特注品　指定色：D25-90A



大光特注品　(既HQL70w+HQL-PG150w相当品)　8個

寸法：φ240×高490
本体：SPC　指定色塗装
下面カバー：ハニカムルーバー+AL黒塗装
上面カバー：透明アクリルカバー+t3
電源ユニット：上部ランプ内蔵、下部ランプ別置

サ　直付形　コーナー灯　W120　40タイプ

LED17.0W　(3500K)　2,500lmタイプ



LEKT413253W-LS9　相当品　2個

寸法：幅120×1,250×高120
本体：鋼板　白
LEDバー：ポリカーボネート　乳白

シ　ON/OFFセンサー付きLEDスポットライト

屋外用　防雨形　壁面取付け専用形

LED7.1W　(2700K)　700lmタイプ

LEDS88901Y(K)M相当品　×　1個

寸法：幅径φ135×高245×出251
本体：アルミダイカスト（ブラック）
可動範囲：回転角180度、首振り角90度
ON/OFFセンサー付
ランプ：LDR7L-M/100W（電球色）

ス1　LED小形丸形投光器（広角形）白色塗装特注

LED39.0W　(3000K)　2,640lm

特注LEDS-04801LW-LS9相当品　×　12個

器具寸法：幅Φ151×高155
本体：アルミダイカスト
化粧枠：鋼板（パージンホワイト）
電源ユニット内蔵

ノ1　LEDアーム付ダウンライト

LED87W　(3500K)



電源ユニット別置

大光特注品　(既HQL250w 相当品)　×　12個

本体：SPC　指定色塗装
落下防止ワイヤー付属
パイプアーム：□40×20　指定色塗装

ユ　LEDユニット交換形ダウンライト　直付シーリング

LED8.0W　(3500K)　890lm



LEKG103411WW-LS9　相当品　×　3個

器具寸法：幅Φ151×高155
本体：アルミダイカスト
化粧枠：鋼板（パージンホワイト）
電源ユニット内蔵

(A)　避難口誘導灯片面　C級　天井埋込形

FBK-10621N-LS17+ET-10626相当品　×　3個

寸法：200±1×105±1（埋込穴寸法）
本体：鋼板（オフホワイト）　質量：1.1kg
平常時：LEDモジュール1灯点灯
非常時：LEDモジュール1灯点灯

(B)　通路誘導灯　C級　床埋込形



FBK-10691N-LS17+ET-10664　相当品　×　1個

●寸法：500×240
●枠：ステンレス（ヘアーライン仕上）　質量：12.3kg
●平常時：LEDモジュール2灯点灯
●非常時：LEDモジュール2灯点灯

(C)　通路誘導灯両面　C級　壁・天井直付形

リニューアルプレート付属



FBK-10602W-LS17+ET-10613+ET-10614相当品　×　3個

寸法：140×162×49
本体：樹脂（オフホワイト）　質量：0.8kg
平常時：LEDモジュール2灯点灯
非常時：LEDモジュール2灯点灯

(D)　LED非常灯ダウンライト　100形

電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)

ダウンライトXNG1061WVLE9相当品　×　4個

LEDベワンコア（ひと粒）タイプ>、電源ユニット内蔵
常時：3500K、拡散タイプ、非常時：本体組込LED点灯
反射板(上部)：プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、埋込穴φ150

(E)　避難口誘導灯片面　C級　壁・天井直付形

L形壁付金具



FBK-10601N-LS17+ET-10602相当品　×　1個

寸法：140×162×35
本体：樹脂（オフホワイト）　質量：0.6kg
平常時：LEDモジュール1灯点灯
非常時：LEDモジュール1灯点灯

器具改造リスト

ノ	12個	点灯システムの改造　（中央盤他１系列→２系列）
Y	4個	LED電球 ミニクリプトン形 60W 電球色・E17ソケット取付
ヨ	4個	LED電球 ミニクリプトン形 60W 電球色・E17ソケット取付
ニ	3枚	プレート300φ、5t、SUS304+黒色塗装

公立大学法人 秋田公立美術大学	件名	図書館棟照明器具ＬＥＤ化更新工事	種別	照明器具姿図	特記	図面番号	4
			縮尺	N/S			
			設計年月日	平成３０年　１０月　年度　平成30年度		区分	E